



NO PANIC

Barral Antipánico tipo Tecla

Accesorios: Barra Antipánico NO PANIC

No Panic es la barra antipánico compacta exclusiva de Dierre para salidas de emergencia y puertas cortafuego con marcación CE.

No Panic une las características de las barras tradicionales con las de las touch bar más recientes, en otros términos nos encontramos ante una barra de nueva generación que conjuga la robustez y la compactibilidad con la estética. Es específica para cerraduras antipánico a encajar, cuadro de mando 9x9 mm., es reversible derecha/izquierda, con forma redondeada y compacta. El resultado es un producto de características de dimensiones reducidas, solamente 65 mm, y con perfil redondeado, útil para pasos reducidos con hojas abiertas a 90 grados, y que agiliza el paso de personal y de instrumentaciones. Estas características son muy apreciadas en ambientes públicos y privados tales como hospitales, escuelas y oficinas. No Panic, se suministra a medida y no debe ser recortada en la obra. El herraje se suministra junto a los accesorios. Equipamiento de serie: barra completa lista para montaje con parte delantera inferior cubrecilindros, barra móvil pintada color rojo RAL 3020, barra fija y cárter de cobertura de color negro, 4 tornillos autorroscantes de fijación, hoja de montaje para el uso y mantenimiento.

No panic puede ser provista con acabado RAL a elección y es adaptable a diversas configuraciones de herrajes exteriores plásticos y metálicos.

No Panic se encuentra disponible para IDRA, IDRA ECO, SIGLA y VISUAL.



No Panic se encuentra certificada y clasificada bajo la norma Europea UNI EN 1125, que establece los estándares para barrales antipánico para salidas de emergencia, dando además la clasificación para ser utilizados en puertas cortafuego (cuarto dígito de identificación).

Las prestaciones del producto se detallan en 8 números + 1 letra. Los barrales No Panic han logrado los siguientes resultados, según su eficiencia, prestación y calidad:



| 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | A |

|3| Categoría de uso: Nivel 3 = alta frecuencia de utilización para uso público.

|7| Durabilidad: Nivel 7 = 200.000 ciclos de apertura/cierre.

|6| Peso max. de la puerta: Nivel 6 = hasta 200 kg.

|1| Adaptado para aplicarse en puertas cortafuego: Nivel 1 = ADAPTADO (ESTE DÍGITO DETERMINA SI EL BARRAL SE PUEDE USAR EN PUERTAS CORTAFUEGO).

|1| Seguridad: Nivel 1 = barral seguro para el usuario.

|3| Resistencia a la corrosión: Nivel 3 = alta resistencia.

|2| Seguridad antifricción: Nivel 2 = garantiza un buen nivel de antifricción que no compromete la operación del sistema antipánico.

|2| Profundidad del barral respecto de la superficie de la puerta: Nivel 2 = hasta 100 mm.

|A| Tipología del accionamiento de la barra: Tipo A = dispositivo antipánico con accionamiento push-bar.

Dierre Latina S.A

Misiones 27
B1877CCA Don Bosco
Buenos Aires
Argentina

info@dierrelatina.com
www.dierrelatina.com